



Ståltau Diepa B55 kranwire

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Diepa B55 er et rotasjonsfattig ståltau med kompakterte kordeler og høy bruddstyrke

Bruksområder

Tårnkraner
Heisetau for mobilkraner
Teleskopiske kraner
Offshore kraner
Skipsdekk kraner

Med mer. For bruk på trommel hvor ståltau legges i flere lag.

Andre opplysninger

Trådantall: 328 (fra Ø 11 mm).

Utførelse: B55-Langslått B50-Krysslått B58-Langslått med plastbelagt kjerne B53-Krysslått med plastbelagt kjerne.

Fyllfaktor: 0,7145.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.7145

RCN: 23-2

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
104100606270089	6	1 960	Galvanisert	zZ	33,1	-	SupplierStandard	17
104100906270080	9	1 960	Galvanisert	zZ	74,4	-	-	39
104100906300080	9	2 160	Galvanisert	zZ	80	-	-	39
104101005270089	10	1 960	Galvanisert	sS	91,7	-	SupplierStandard	49
104101006270089	10	1 960	Galvanisert	zZ	91,7	-	SupplierStandard	49
104101105270089	11	1 960	Galvanisert	sS	112	-	SupplierStandard	59
104101106270089	11	1 960	Galvanisert	zZ	112	-	SupplierStandard	59
104101206270089	12	1 960	Galvanisert	zZ	132	-	SupplierStandard	70
104101306270089	13	1 960	Galvanisert	zZ	156	-	SupplierStandard	83
104101406270089	14	1 960	Galvanisert	zZ	181	-	SupplierStandard	95
104101406300080	14	2 160	Galvanisert	zZ	194	-	-	95
104101506270089	15	1 960	Galvanisert	zZ	207	-	SupplierStandard	109
104101606270089	16	1 960	Galvanisert	zZ	238	-	SupplierStandard	126
104101805270089	18	1 960	Galvanisert	sS	301	-	SupplierStandard	159
104101806270089	18	1 960	Galvanisert	zZ	301	-	SupplierStandard	159
104101806300089	18	2 160	Galvanisert	zZ	323	-	SupplierStandard	159
104101905070089	19	1 960	Bright	sS	333	-	SupplierStandard	176
104101906070089	19	1 960	Bright	zZ	333	-	SupplierStandard	176
104101906270089	19	1 960	Galvanisert	zZ	333	-	SupplierStandard	176
104101906300089	19	2 160	Galvanisert	zZ	358	-	SupplierStandard	176
104102005270089	20	1 960	Galvanisert	sS	371	-	SupplierStandard	196

104102006270089	20	1 960	Galvanisert	zZ	371	-	SupplierStandard	196
104102106100089	21	2 160	Bright	zZ	442	-	SupplierStandard	218
104102206270089	22	1 960	Galvanisert	zZ	451	-	SupplierStandard	238
104102306300089	23	2 160	Galvanisert	zZ	528	-	SupplierStandard	260
104102406270089	24	1 960	Galvanisert	zZ	534	-	SupplierStandard	282
104102406300089	24	2 160	Galvanisert	zZ	573	-	SupplierStandard	282
104102405100080	24	2 160	Bright	sS	573	-	-	282
104102606270089	26	1 960	Galvanisert	zZ	616	-	SupplierStandard	325
104102806270089	28	1 960	Galvanisert	zZ	725	-	SupplierStandard	383
104102806300089	28	2 160	Galvanisert	zZ	778	-	SupplierStandard	383
104103005270089	30	1 960	Galvanisert	sS	822	-	SupplierStandard	434
104103006270089	30	1 960	Galvanisert	zZ	822	-	SupplierStandard	434
104103205270089	32	1 960	Galvanisert	sS	937	-	SupplierStandard	495
104103206270089	32	1 960	Galvanisert	zZ	937	-	SupplierStandard	495
104103206300080	32	2 160	Galvanisert	zZ	1 006	-	-	495
104103406270089	34	1 960	Galvanisert	zZ	1 058	-	SupplierStandard	559
104103606270089	36	1 960	Galvanisert	zZ	1 191	-	SupplierStandard	629
104103606300089	36	2 160	Galvanisert	zZ	1 279	-	SupplierStandard	629
104103806270089	38	1 960	Galvanisert	zZ	1 327	-	SupplierStandard	701
104104206270089	42	1 960	Galvanisert	zZ	1 621	-	SupplierStandard	856
104105605270089	56	1 960	Galvanisert	sS	2 883	-	SupplierStandard	1 522
104107006270089	70	1 960	Galvanisert	zZ	4 500	-	SupplierStandard	2 379