



Ståltau Diepa B55 kranwire

Produkt informasjon



Diepa B55 er et rotasjonsfattig ståltau med kompakterte kordeler og høy bruddstyrke

Eksempel på bruksområde: Tårnkraner, heisetau for mobilkraner, teleskopiske kraner, offshore kraner, skipsdekk kraner etc. For bruk på trommel hvor ståltau legges i flere lag.

Trådantall: 328(fra Ø 11 mm).

Utførelse: B55-Langslått B50-Krysslått B58-Langslått med plastbelagt kjerne B53-Krysslått med plastbelagt kjerne.

Fyllfaktor: 0,7145.

Standard: NS-EN 12385.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.7145

RCN: 23-2

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekkefasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
104100606270089	6	1 960	Galvanisert	zZ	33,1	-	SupplierStandard	17
104100906270080	9	1 960	Galvanisert	zZ	74,4	-	-	39
104100906300080	9	2 160	Galvanisert	zZ	80	-	-	39

104101005270089	10	1 960	Galvanisert	sS	91,7	-	SupplierStandard	49
104101006270089	10	1 960	Galvanisert	zZ	91,7	-	SupplierStandard	49
104101105270089	11	1 960	Galvanisert	sS	112	-	SupplierStandard	59
104101106270089	11	1 960	Galvanisert	zZ	112	-	SupplierStandard	59
104101206270089	12	1 960	Galvanisert	zZ	132	-	SupplierStandard	70
104101306270089	13	1 960	Galvanisert	zZ	156	-	SupplierStandard	83
104101406270089	14	1 960	Galvanisert	zZ	181	-	SupplierStandard	95
104101406300080	14	2 160	Galvanisert	zZ	194	-	-	95
104101506270089	15	1 960	Galvanisert	zZ	207	-	SupplierStandard	109
104101606270089	16	1 960	Galvanisert	zZ	238	-	SupplierStandard	126
104101805270089	18	1 960	Galvanisert	sS	301	-	SupplierStandard	159
104101806270089	18	1 960	Galvanisert	zZ	301	-	SupplierStandard	159
104101806300089	18	2 160	Galvanisert	zZ	323	-	SupplierStandard	159
104101905070089	19	1 960	Bright	sS	333	-	SupplierStandard	176
104101906070089	19	1 960	Bright	zZ	333	-	SupplierStandard	176
104101906270089	19	1 960	Galvanisert	zZ	333	-	SupplierStandard	176
104101906300089	19	2 160	Galvanisert	zZ	358	-	SupplierStandard	176
104102005270089	20	1 960	Galvanisert	sS	371	-	SupplierStandard	196
104102006270089	20	1 960	Galvanisert	zZ	371	-	SupplierStandard	196
104102106100089	21	2 160	Bright	zZ	442	-	SupplierStandard	218
104102206270089	22	1 960	Galvanisert	zZ	451	-	SupplierStandard	238
104102306300089	23	2 160	Galvanisert	zZ	528	-	SupplierStandard	260
104102406270089	24	1 960	Galvanisert	zZ	534	-	SupplierStandard	282

104102406300089	24	2 160	Galvanisert	zZ	573	-	SupplierStandard	282
104102405100080	24	2 160	Bright	sS	573	-	-	282
104102606270089	26	1 960	Galvanisert	zZ	616	-	SupplierStandard	325
104102806270089	28	1 960	Galvanisert	zZ	725	-	SupplierStandard	383
104102806300089	28	2 160	Galvanisert	zZ	778	-	SupplierStandard	383
104103005270089	30	1 960	Galvanisert	sS	822	-	SupplierStandard	434
104103006270089	30	1 960	Galvanisert	zZ	822	-	SupplierStandard	434
104103205270089	32	1 960	Galvanisert	sS	937	-	SupplierStandard	495
104103206270089	32	1 960	Galvanisert	zZ	937	-	SupplierStandard	495
104103206300080	32	2 160	Galvanisert	zZ	1 006	-	-	495
104103406270089	34	1 960	Galvanisert	zZ	1 058	-	SupplierStandard	559
104103606270089	36	1 960	Galvanisert	zZ	1 191	-	SupplierStandard	629
104103606300089	36	2 160	Galvanisert	zZ	1 279	-	SupplierStandard	629
104103806270089	38	1 960	Galvanisert	zZ	1 327	-	SupplierStandard	701
104104206270089	42	1 960	Galvanisert	zZ	1 621	-	SupplierStandard	856
104105605270089	56	1 960	Galvanisert	sS	2 883	-	SupplierStandard	1 522
104107006270089	70	1 960	Galvanisert	zZ	4 500	-	SupplierStandard	2 379