



Ståltau Diepa X 53 (PZ 371) Kranwire

Produkt informasjon



Diepa PZ 371 er et ikke rotasjonsfattig ståltau med kompakterte kordeler og høy bruddstyrke

Eksempel på bruksområde: Bomløftwire for mobilkran og dekkskran. Løftwire for containerkran og der flere parter benyttes ved lave løftehøyder samt der høyre-og venstreslåtte tau benyttes samtidig. Winch og gravemaskin.

Trådentall: 329 (fra Ø 15 mm).

Utførelse: PZ 371-Krysslått med plastbelagt kjerne.

PZ 371 C-Langslått, med bruksområde riser tensioner line.

Fyllfaktor: 0,6750.

Standard: NS-EN 12385.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Advarsel: Må ikke brukes sammen med svivel!

Fyllningsfaktor: 0.6750

RCN: 04

Art. nr.	Tau diameter mm	Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm²	Vekt kg/100m
103100703070189	7	43.3	23
103100803070189	8	56.5	30
103100904070189	9	71.5	38
103101003070189	10	88.4	47
103101103070189	11	107	57
103101203070189	12	128	68
103101303070189	13	150	80
103101403070189	14	173	92
103101603070189	16	226	121
103102003070189	20	354	189
103102403070189	24	509	272
103102503070189	25	552	295
103103203070189	32	911	487
103103404070189	34	1030	549