



Kranwire Diepa H43 (SKZ8 P)

Produkt informasjon



Diepa H 43 er et ikke rotasjonsfattig ståltau med plastkjerne, kompakterte kordeler og høy bruddstyrke

Eksempel på bruksområde: Til ulike type kraner hvor rotasjonsfattig ståltau ikke er påkrevd. For bruk på trommel for et eller flerlags spoling. Bomløftwire for mobilkran og dekkskran. Løftewire for containerkran og der flere parter benyttes ved lave løftehøyder samt der høyre- og venstreslätte tau benyttes samtidig. Winch og gravemaskin.

Trådnantall: 347 (fra Ø 16 mm).

Utførelse: Krysslått med plastbelagt kjerne.

Fyllfaktor: 0,7403.

Standard: NS-EN 12385.

ADVARSEL! *Må ikke brukes sammen med svivel!*

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert eller ugalvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.7403

Art. nr.	Tau diameter mm	Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm²	Min. bruddstyrke kN 2160 N/mm²	Vekt kg/100m
103100904270209	9	77.5	-	40
103101204300209	12	-	150	71
103102003300209	20	-	521	200