

Starcon form

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Starcon-utsparingsformene er halvsirkelformede og utformet for å holde ankeret på plass i formen under støping av betong. Når betongelementet er støpt, kan Starcon-formene fjernes fra ankerhodet. Dermed får Starcon-løfteøyet fri tilgang til ankerhodet, slik at det kan gripe tak og sikre et trygt løft.

Formene er laget av plast og kan brukes flere ganger, forutsatt at betongrester fjernes og de smøres etter hver bruk. Dette gjør at løfteøyet enkelt og sikkert kan gripe ankerhodet uten å komme i kontakt med betongen.

Bruksområde: Formene sørger for at det sfæriske ankerhodet ikke dekkes av betong under støping.

Fordeler: Rask til- og frakobling av det sfæriske ankeret.

Rimelig produkt

Kan brukes flere ganger

Lastgruppe: 1,3 t–20 t

Teknisk informasjon: CE-merket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF

Andre opplysninger


[... Read more](#)

Merking: Load group + S (Starcon)

Overflate: Fargekodet etter lastgruppe.

Starcon form

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Lastegruppe	Farge	D mm	d mm	H mm	R mm
650310013001	1,3	Lilla	60	10	30	30
650310025001	2,5	Grønn	74	14	36	37
650310050001	5	Rød	94	20	46	47
650310075001	7,5	Oransje	118	24	58	59
650310100001	10	Oransje	118	28	58	59
650310150001	15	Blå	160	34	78	80
650310200001	20	Blå	160	40	78	80