

Lufttalje Red Rooster TMH 10t, 15t og 20t

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Red Rooster TMH-serien luftdrevne kjettingtaljer har den høyeste løfthastigheten kombinert med den laveste byggehøyden på taljemarkedet. Med mekanismeklassifisering M4 er denne taljen svært pålitelig. Taljen bidrar til å sikre kontinuitet i prosessen din. TMH-taljene er utstyrt med opphengsøye for enkel installasjon.

Produktegenskaper

- Presis, trinnløs hastighetskontroll med snor- eller manøverpanel
- Optimal kontroll over lasten og svært presis posisjonering
- Hovedventil for avstenging av luft
- Mekanisk endestoppsystem
- Innebygd lastbegrenser uten tap av byggehøyde
- Arbeidstrykk luft: 0,4–0,63 MPa (4–6,3 bar)
- Avtrekksluft føres bort via rør

Andre opplysninger

ATEX: I henhold til EU-direktiv 94/9/EF (Ex-klassifisering)

[... Read more](#)


Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 14492-2

Bemerk: Vi anbefaler på det sterkeste å bruke en luftbehandlingsenhet, f.eks. fra SMC. Tilbys separat.

Lufttalje Red Rooster TMH 10t, 15t og 20t

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Type	Kjettingfall	Løftehastighet uten last m/min	Luftforbruk ved senking	Luftforbruk ved løft i sek.	Løftehastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Vekt kg
5601TMH10TC2	10	Cord control	2	3,3	71,7	58,3	1,6	3,2	860	463	188	275	221	60	214	266	315	65	ø60	45	351	ø61	206
5601TMH10TP2E	10	Pendant control	2	3,3	71,7	58,3	1,6	3,2	860	463	188	275	221	60	214	266	315	65	ø60	45	351	ø61	206
5601TMH15C3	15	Cord control	3	2,2	71,7	58,3	1,05	2,1	880	695	635	255	270	52	250	266	315	67	ø84	58	436	ø84	316
5601TMH15P3E	15	Pendant control	3	2,2	71,7	58,3	1,05	2,1	880	695	635	255	270	52	250	266	315	67	ø84	58	436	ø84	316
5601TMH20C4	20	Cord control	4	1,6	71,7	58,3	0,8	1,6	1 028	500	150	350	-	64	315	326	387	80	ø110	78	475	ø110	466
5601TMH20P4E	20	Pendant control	4	1,6	71,7	58,3	0,8	1,6	1 028	500	150	350	-	64	315	326	387	80	ø110	78	475	ø110	466