Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lufttalje Red Rooster TMH 25t og 30t

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Red Rooster TMH-serien luftdrevne kjettingtaljer har den høyeste løftehastigheten kombinert med den laveste byggehøyden på taljemarkedet. Med mekanismeklassifisering M3 for TMH-25 og M2 for TMH-30 er disse taljene svært pålitelige. Taljen bidrar til å sikre kontinuitet i prosessen din.

Produktegenskaper

Standardfunksjoner:

- Presis, trinnløs hastighetskontroll med snorstyring
- Optimal kontroll over lasten og svært presis posisjonering
- Hovedventil for avstenging av luft
- Mekanisk endestoppsystem
- Innebygd lastbegrenser uten tap av byggehøyde
- Lavt støynivå på 84 dBA
- Arbeidstrykk luft: 0,4–0,63 MPa (4–6,3 bar)
- Avtrekksluft føres bort via rør

Andre opplysninger

ATEX: I henhold til EU-direktiv 94/9/EF (Ex-klassifisering)

... *Read more*


Merking: I henhold til standard, CE-merket
Standard: EN 14492-2
Bemerk: Vi anbefaler på det sterkeste å bruke en luftbehandlingsenhet, f.eks. fra SMC. Tilbys separat.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lufttalje Red Rooster TMH 25t og 30t

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Type	Kjettingfall	Løftehastighet uten last m/min	Luftforbruk ved senking	Luftforbruk ved løft i sek.	Løftehastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	Vekt kg
5601TMH25TC2	25	Cord control	2	2,7	180	108	1,4	3	1 290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581
5601TMH25TP2E	25	Pendant control	2	2,7	180	108	1,4	3	1 290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581
5601TMH30TC2	30	Cord control	2	2,7	167	108	1	2,7	1 290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581
5601TMH30TP2E	30	Pendant control	2	2,7	167	108	1	2,7	1 290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex