Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lufttalje Red Rooster TMH 3t - 15t

Produktinformasjon



Produktinformasjon

RED ROOSTER TMH-serien av lufttaljer har den høyeste løftehastigheten med den laveste innbygningshøyden på markedet

Med M4 klassifisering av mekanisme er denne heisen ekstremt pålitelig. Den vil garantere kontinuiteten i din prosess. TMH lufttaljene er designet med et fult lastbærende øye til montering og sikring av taljen for ekstra sikkerhet.

Produktegenskaper

- Presis variabel hastighetsregulering (snorstyring eller tablå)
- Optimal styring av belastningen, meget presis posisjonering
- Mekanisk endestopsystem
- Innebygget lastbegrenser
- Lavt støynivå
- Lufttrykk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

Tilleggsegenskaper

- Marine spesifikasjon
- Malingsystem fra C2 - Industriell til C5 - Offshore-spesifikasjon (Rø... *Read more*


Merking: I henhold til standard, CE-merket
Standard: EN 14492-2
Bemerk: Vennligst oppgi ønsket løftehøyde, samt lengde for tablået ved forespørsler.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lufttalje Red Rooster TMH 3t - 15t

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	Antall fall	Løftehastighet uten last m/min	Luftforbruk ved løft	Løftehastighet med last m/min	Senkehastighet med last m/min	Luftforbruk ved senking	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H Ø mm	I mm	Vekt kg
5601TMH3000C	TMH-3000C	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	50	34	99
5601TMH3000PE	TMH-3000PE	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	-	-	99
5601TMH6000C2	TMH-6000C2	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124
5601TMH6000P2E	TMH-6000P2E	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124
5601TMH9000C3	TMH-9000C3	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	295	265	311	75	53	170
5601TMH9000P3E	TMH-9000P3E	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	395	265	311	75	53	170
5601TMH12000C4	TMH-12000C4	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190
5601TMH12000P4E	TMH-12000P4E	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190
5601TMH15000C5	TMH-15000C5	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	83	58	280
5601TMH15000P5E	TMH-15000P5E	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	84	58	280

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex