Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

GrabiQ kortlenket kjetting, Gunnebo

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Klasse 10 kortlenket kjetting Grabiq

Kortlenket kjetting til bruk for løfteformål.

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål.
Merking: I henhold til standard, Kode og klasse(10G).
Overflate: Lakkert.
Standard: EN 818-2
Advarsel: Må ikke varmebehandles!


Sikkerhetsfaktor: 4:1
Klasse: 10

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

GrabiQ kortlenket kjetting, Gunnebo

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	Min. bruddstyrke kN	Lengde m	P mm	d mm	w1mm mm	Vekt kg
203500600000070	6	1,5	58,9	200	18	6	8,5	0,8
203500800000070	8	2,6	102	200	24	8	11	1,4
203501000000070	10	4	158	100	30	10	14	2,3
203501300000070	13	6,8	268	100	39	13	18,8	4
203501600000070	16	10,3	402	100	48	16	21,9	5,6
203502000000070	20	16	630	50	60	20	27	9,4
203502200000070	22	20	785	50	66	22	29	11,9
203502600000070	26	27	1 062	50	78	26	35	16,4
203503200000070	32	40	1 610	25	96	32	41,6	25,8

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex