

GrabiQ toppløkke MF, Gunnebo

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Klasse 10 toppløkke

For 1-, 2-, 3- og 4-parts sling.

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10.

Merking: I henhold til standard, Type og klasse.

Overflate: Lakkert.

Standard: EN 1677


Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

GrabiQ toppløkke MF, Gunnebo

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Kjetting, 1-part mm	Kjetting, 2-part mm	Kjetting, 3-4-part mm	D mm	E mm	L mm	Vekt kg
402100250110	MF-86-10	2,5	6, 8	6	-	13	60	120	0,4
402100400110	MF-108-10	4	10	8	6	17	80	140	0,8
402100750110	MF-1310-10	7,5	13	10	8	22	95	160	1,5
402101000110	MF-1613-10	10	16	13	10	28	110	190	2,8
402101700110	MF-2016-10	17	20	16	13	34	140	240	5,2
402102500110	MF-2220-10	25	22	20	16	40	150	250	7,3