Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

GrabiQ toppløkke Hybrid MFH, Gunnebo

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Klasse 10 toppløkke

For bruk til kran kroker.

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10.
Merking: I henhold til standard, Type og klasse.
Overflate: Lakkert.
Standard: EN 1677
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 5:1
Klasse: 10

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

GrabiQ toppløkke Hybrid MFH, Gunnebo

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	Kjetting, 1-part mm	Kjetting, 2-part mm	Kjetting, 3-4-part mm	For krankroker	D mm	E mm	L mm	Vekt kg
402100750120	MFH-1310-10	7,5	13	10	8	12	22	125	230	2,1
402101000120	MFH-1613-10	10	16	13	10	12	28	135	250	3,7
402101700120	MFH-2016-10	17	20	16	13	16	32	135	280	5,3
402102800120	MFH-2220-10	28	26	20	16	25	40	175	320	9,7

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex