



Gunnebo Grabiq koblingslenke G Klasse 10

Produkt informasjon

Klasse 10 koblingslenke

Generelt: Standard koblingsløyke.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10.

Merking: I henhold til standard, Type og klasse.

Overflate: Lakkert.

Standard: EN 1677

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kode	Chain diameter mm	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	F mm	L mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402200150090	G-6-10	6	1,5	8	15	16	7	45	0,1	3
402200260090	G-8-10	8	2,6	11	18	22	9	56	0,2	3
402200400090	G-10-10	10	4	13	25	26	12	68	0,3	3
402200680090	G-13-10	13	6,8	17	29	33	15	89	0,7	3
402201030090	G-16-10	16	10,3	20	36	40	19	106	1,4	3
402201600090	G-20-10	20	16	26	43	44	23	125	2,2	3
402202000090	G-22-10	22	20	28	50	59	26	152	3,6	3
402202730090	G-26-10	26	27,3	34	58	61	32	161	5,7	3
402204000090	G-32-10	32	40	40	70	77	38	200	9,5	3

Måltabell

