



## GrabiQ støperikrok OKE, Gunnebo

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

Støperikroker er spesialiserte løfteskrokar som hovudsakelig brukes i støperier for å håndtere tunge former, støpegods og andre objekter som ikke har festepunkter. Disse krokene er designet for å være robuste og i stand til å håndtere betydelige belastninger. Her er noen viktige punkter om støperikroker:

#### Design og Bruk

Støperikroker brukes vanligvis på tykke former og støpegods.

De er designet for vertikal løfting og brukes ofte med kjettingslynger.

Disse krokene er tilgjengelige i forskjellige grader, hvor Klasse 10 er omtrent 20% sterkere enn Klasse 8 krokar.

#### Spesifikasjoner

Støperikroker kommer i forskjellige størrelser og kapasiteter. For eksempel har en 1/2" Klasse 10 Gaffel Støperikrok en arbeidsbelastningsgrense (WLL) på 6 803 kg og en bruddstyrke på 27 215 kg.

De er laget av høyfast stål og oppfyller ofte spesifikke ytelseskrav som de som er beskrevet i ASME B30.26.

#### Bruksområder

Disse krokene brukes i miljøer hvor tungt løftearbeid er nødvendig, som i støperier, byggeplasser og industrielle settinger.

De er egnet for løfting av objekter som ikke har innebygde festepunkter, noe som gjør dem allsidige for ulike løfteoppgaver.

#### Sikkerhet og Samsvar

Støperikroker må inspiseres før bruk for å sikre at de er i god stand og ikke overskrider sin arbeidsbelastningsgrense.

De er designet for å unngå sjokklaster og sikre trygge løfteoperasjoner.

For mer detaljert informasjon kan du referere til spesifikke produktoppføringer og tekniske dokumenter fra leverandører.

## Andre opplysninger

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10.

**Merking:** I henhold til standard, Type og klasse.

**Overflate:** Lakkert.

**Standard:** EN 1677

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1.

**Klasse:** 10

Art. nr.	Kode	WLL tonn	B mm	E, mm	F mm	G, mm	H, mm	L mm	Vekt kg
402300261280	OKE-7/8-10	2,6	63	28	12	21	26	124	0,8
402300401280	OKE-10-10	4	76	34	15	26	30	151	1,4
402300681280	OKE-13-10	6,8	90	44	19	33	39	184	2,8
402301031280	OKE-16-10	10,3	102	56	23	40	46	218	4,9
402301601280	OKE-20-10	16	114	60	27	46	60	247	7,2
402302001280	OKE-22-10	20	120	64	31	60	70	275	11,3
402302731280	OKE-26-10	27,3	113	70	35	64	77	300	16

## Måltabell

