Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROV krok Twin Trigger mekanisme, Rud

Produktinformasjon



Produktinformasjon

RUD ROV-HOOK er utviklet for undervannsrigging og løfteoperasjoner med fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV). Kroken er tilgjengelig med kapasitet på 10 og 25 tonn.

Produktfordeler

Bidrar til sikker håndtering av last under vann.

Utformingen reduserer risikoen for fasthekting og utilsiktet åpning.

Rask til- og frakobling bidrar til å effektivisere ROV-operasjoner.

Kan betjenes med vanlige ROV-manipulatorer, inkludert gripeverktøy.

Reparerbar og slitesterk konstruksjon bidrar til lang levetid.

Produktegenskaper

Dobbeltutløser som bidrar til å hindre utilsiktet åpning.

Sikkerhetslås som åpnes utover, lukkes automatisk når ROV-en slipper utløserne, og låses sikkert i lukket posisjon.

Sikkerhetslåsen kan åpnes og lukkes med én ROV-manipulator.

Glatt profil uten utstikkende krokspiss.

Korrosjonsbeskyttende sinkflakbelegg.

... *Read more*

Materiale: Stål
Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL
Arbeidstemperatur: -20°C opp til 200°C
Overflate: Lakkert
Standard: EN 1677-1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROV krok Twin Trigger mekanisme, Rud

Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	F max mm	G mm	H mm	T mm	Vekt kg
401301001030	ROV-HOOK 2.0 10 t	10	112	45	45	55	166	65	99	38	82	393	13,7
401302501030	ROV-HOOK 2.0 25 t	25	132	55	55	92	249	96	130	52	82	484	26

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex