

Gunnebo "ROV Retrieve"-sjakkel, No. 861

Produkt informasjon



Klasse 8 ROV sjakkel

Materiale: Stål med høy bruddstyrke, herdet og temperert

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -40 °C til 200 °C

Overflate: Alle lastebærende deler er varmegalvanisert

Standard: EN 13889

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 6:1

| Art. nr. | WLL tonn | A mm | C mm | d mm | d1 mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 420101200350 | 12 | 52 | 119 | 32 | 35 | 83 | 60 | 33 | 132 | 31 | 460 | 8 | 3 |
| 420101700350 | 17 | 60 | 146 | 38 | 42 | 98 | 63,5 | 33 | 132 | 31 | 501 | 10 | 3 |
| 420102500350 | 25 | 74 | 178 | 45 | 50 | 127 | 70 | 33 | 132 | 31 | 565 | 15,7 | 3 |
| 420103500350 | 35 | 83 | 197 | 50 | 57 | 138 | 76 | 33 | 132 | 31 | 604 | 20 | 7 |
| 420105500350 | 55 | 105 | 260 | 65 | 70 | 180 | 88 | 33 | 132 | 31 | 712 | 42 | 3 |

Måltabell

