

Gunnebo offshore H-sjakkell med mutterbolt, No. 856



Produkt informasjon

Klasse 8 H-sjakkell

Generelt: I nordsjøen er det ofte hardt vær og grove sjø forhold i kombinasjon med ekstremt lave temperaturer, disse værforholdene gjør at det stilles svært høye krav til produktene som skal brukes. Gunnebo Industries har en rekke sjakler spesielt designet for disse forholdene.

Materiale: Legert stål.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -40°C til 200°C.

Overflate: Alle deler er varmegalvanisert og brunmalt bolt.

Standard: EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 6:1

Klasse: 8

Art. nr.	WLL tonn	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100200420	2	21	47	1/2" - 13	16	33	33	0,42	3
420100330420	3,25	27	60	5/8" - 16	19	40	42	0,7	3
420100480420	4,75	31	71	3/4" - 19	22	48	49	1,2	3
420100650420	6,5	37	84	7/8" - 22	25	52	60	1,7	3
420100850420	8,5	43	95	1" - 25	28	60	68	2,5	3
420100950420	9,5	46	108	1 1/8" - 28	32	64	74	3,4	3
420101200420	12	52	119	1 1/4" - 32	35	72	83	4,8	3
420101350420	13,5	57	132	1 3/8" - 35	38	76	89	7	3
420101700420	17	60	146	1 1/2" - 38	42	84	98	9	3
420102500420	25	74	178	1 3/4" - 45	50	105	127	15	3
420103500420	35	83	197	2" - 50	57	116	138	21	3
420105500420	55	105	260	2 1/2" - 65	70	145	180	39	3

Måltabell

