

Offshore H-sjakkell med mutterbolt Nr. 856, Gunnebo



Produktinformasjon

Produktinformasjon

Klasse 8 H-sjakkell

I nordsjøen er det ofte hardt vær og grove sjø forhold i kombinasjon med ekstremt lave temperaturer, disse værforholdene gjør at det stilles svært høye krav til produktene som skal brukes.

Gunnebo Industries har en rekke sjakler spesielt designet for disse forholdene.

Andre opplysninger

Materiale: Legert stål.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -40°C til 200°C.

Overflate: Alle deler er varmegalvanisert og brunmalt bolt.

Standard: EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 6:1

Klasse: 8

Art. nr.	WLL tonn	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Vekt kg
420100200420	2	21	47	1/2" - 13	16	33	33	0,42
420100330420	3,25	27	60	5/8" - 16	19	40	42	0,7
420100480420	4,75	31	71	3/4" - 19	22	48	49	1,2
420100650420	6,5	37	84	7/8" - 22	25	52	60	1,7
420100850420	8,5	43	95	1" - 25	28	60	68	2,5
420100950420	9,5	46	108	1 1/8" - 28	32	64	74	3,4
420101200420	12	52	119	1 1/4" - 32	35	72	83	4,8
420101350420	13,5	57	132	1 3/8" - 35	38	76	89	7
420101700420	17	60	146	1 1/2" - 38	42	84	98	9
420102500420	25	74	178	1 3/4" - 45	50	105	127	15
420103500420	35	83	197	2" - 50	57	116	138	21
420105500420	55	105	260	2 1/2" - 65	70	145	180	39

Måltabell

