

## Gunnebo H-sjakkell med mutterbolt, No. 855



### Produkt informasjon

#### Klasse 6 H-sjakkell

**Standard:** U.S Fed.spec.RR-c-271- EN 13889.

**Smitoleranse:** +-5% på innside bredde/lengde.

**Materiale:** Seigherdingsstål, temperert, klasse 6.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Arbeidstemperatur:** -20°C til 200°C.

**Overflate:** Alle deler er varmegalvanisert og brunmalt mutter/bolt.

**Standard:** EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 6:1

Art. nr.	WLL tonn	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100050410	0,5	12	29	1/4" - 6	8	16	20	0,07	3
420100750410	0,75	13	32	5/16" - 8	10	20	21	0,13	3
420100100410	1	16	36	3/8" - 9	11	22	26	0,17	3
420100200410	2	21	47	1/2" - 13	16	33	33	0,42	3
420100330410	3,25	27	60	5/8" - 16	19	40	42	0,7	3
420100480410	4,75	31	71	3/4" - 19	22	48	49	1,2	3
420100650410	6,5	37	84	7/8" - 22	25	52	60	1,7	3
420100850410	8,5	43	95	1" - 25	28	60	68	2,58	3
420100950410	9,5	46	108	1 1/8" - 28	32	64	74	3,4	3
420101200410	12	52	119	1 1/4" - 32	35	72	83	4,8	3
420101350410	13,5	57	132	1 3/8" - 35	38	76	89	7	3
420101700410	17	60	146	1 1/2" - 38	42	84	98	9	3
420102500410	25	74	178	1 3/4" - 45	50	105	127	15	3
420103500410	35	83	197	2" - 50	57	112	138	21	3
420105500410	55	105	260	2 1/2" - 65	70	145	180	39	3

## Måltabell

