



Gunnebo super-sjakkell med mutterbolt, No. 858

Produkt informasjon

Klasse 8 Super-sjakkell

Standard: U.S Fed.spec.RR-C-271 Type IVA klasse 3, klasse B.

Smitoleranse: Per EN 13889.

Materiale: Seigherdingsstål, temperert, klasse 8.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C til 200°C.

Overflate: Alle deler er varmegalvanisert og brunmalt bue og mutterbolt.

Standard: US. FED. SPEC. RR-C-271

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Klasse: 8

Art. nr.	WLL tonn	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100700480	7	31	71	3/4" - 19	22	48	49	1,2	3
420100950480	9,5	37	84	7/8" - 22	25	52	60	1,7	7
420101250480	12,5	43	95	1" - 25	28	60	68	2,5	7
420101500480	15	46	108	1 1/8" - 28	32	64	74	3,4	7
420101800480	18	52	119	1 1/4" - 32	35	72	83	4,8	7
420102100480	21	57	132	1 3/8" - 35	38	76	89	7	7
420103000480	30	60	146	1 1/2" - 38	42	84	98	8,8	3
420104000480	40	74	178	1 3/4" - 45	50	105	127	15	7

Måltabell

