Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Super-sjakkel med mutterbolt Nr. 858, Gunnebo

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Klasse 8 Super-sjakkel

Andre opplysninger

- **Standard:** U.S Fed.spec.RR-C-271 Type IVA klasse 3, klasse B.
- **Smitoleranse:** Per EN 13889.

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål, temperert, klasse 8.
Merking: I henhold til standard, CE-merket
Arbeidstemperatur: -20°C til 200°C.
Overflate: Alle deler er varmegalvanisert og brunmalt bue og mutterbolt.
Standard: US. FED. SPEC. RR-C-271
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 5:1
Klasse: 8

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Super-sjakkel med mutterbolt Nr. 858, Gunnebo

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Vekt kg
420100700480	7	31	71	3/4" - 19	22	48	49	1,2
420100950480	9,5	37	84	7/8" - 22	25	52	60	1,7
420101250480	12,5	43	95	1" - 25	28	60	68	2,5
420101500480	15	46	108	1 1/8" - 28	32	64	74	3,4
420101800480	18	52	119	1 1/4" - 32	35	72	83	4,8
420102100480	21	57	132	1 3/8" - 35	38	76	89	7
420103000480	30	60	146	1 1/2" - 38	42	84	98	8,8
420104000480	40	74	178	1 3/4" - 45	50	105	127	15

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex