Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KITO LB jekketalje

Produktinformasjon



Produktinformasjon

KITO LB jekketalje er bygget med komponenter av premium kvalitet, noe som gjør den særlig egnet for kontinuerlig drift under de mest krevende forhold.

Produktegenskaper

Leveres som standard med en unik friløpsmekanisme for kjedejustering med overbelastningsbeskyttelse.
Robust og ergonomisk betjeningshåndtak.
Smidig tannhjulsdrift for enkel håndtering.
Robust mekanisk lastbrems øker brukerens sikkerhet.
Dobbel reduksjonsgir krever minimal håndkraft ved full last.
Åpent lastskivehus muliggjør enkel inspeksjon og rengjøring uten demontering.
Tette gir og brems er beskyttet mot skader fra støv og vann.
Firefold naglet og smidd bunnkrok i karbonstål.
Slitasjebestandig nikkelbelagt lastkjede V (G100) for høy og jevn styrke (1000 N/mm²), i henhold til DIN EN 818-7.

Tilbehør

Friksjonskobling
Overbelastningssignal
Wireklemme
Verftskroker
Uten

... *Read more*

Materiale: Kraftig stållegering med solid kontruksjon, Kjetting grade 10.
Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, kode og CE merking.
Overflate: Lakkert.
Standard: EN 13157
Advarsel: Må ikke varmebehandles!


Sikkerhetsfaktor: 4:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KITO LB jekketalje

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	Løftehøyde m	Antall fall	Min. load kg	Load chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	g mm	S mm	t mm	Vekt kg
500500080150030	Without freewheel function (OF)	0,8	1,5	1	25	5.6 x 15.7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	5,7
500500100150034	-	1	1,5	1	25	5.6 x 15.7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,7
500500100150030	LB010S015	1	1,5	1	25	5.6 x 15.7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9
500500160150035	LB016S015	1,6	1,5	1	38	7.1 x 19.9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8
500500250150034	LB025S015	2,5	1,5	1	54	8.8 x 24.6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2
500500320150030	LB032S015	3,2	1,5	1	35	10.0 x 28.0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15
500500320150035	LB032L015	3,2	1,5	1	35	10.0 x 28.0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15
500500630150030	LB063S015	6,3	1,5	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	26
500500630150034	-	6,3	1,5	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	26
500500900150030	LB090S015	9	1,5	3	130	10.0 x 28.0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex