Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KITO LX jekketalje

Produktinformasjon



Produktinformasjon

KITO LX serien er kompakt og lett. Taljen er lett å flytte og den er enkel å bruke selv på trange steder. LX serien er konstruert med ettrinns reduksjonsgir og den nederste krokener naglet på fire steder. Det solide aluminiumshuset gjør at taljen har lav egenvekt. Lasten kan løftes eller senkes i 2 mm trinn på grunn av den elegante tannhjulsmekanismen. Den har pålitelig lastholding av alle laster og kjetting med klassifisering 100(1000N/mm²).

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: Kompakt aluminiumshus, lastekjetting i nikkel, grade 10
Merking: CE-merket, WLL, CE og serienummer
Overflate: Overflate i aluminium
Advarsel: Må ikke varmebehandles!


Sikkerhetsfaktor: 4:1.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KITO LX jekketalje

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	Løftehøyde m	Antall fall	Load chain mm	a mm	b mm	c* mm	D mm	e mm	Vekt kg
500500030150040	LX003S015	0,25	1,5	1	3.2 x 9.0	90,5	73,5	205	150	62	1,7
500500050150040	LX005S015	0,5	1,5	1	4.3 x 12.0	102	93	246	180	68	2,7

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex