Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# KITO CB manuell kjettingtalje

**Produktinformasjon**

## Produktinformasjon

### CB Kito manuell kjettingtalje

KITO produserer taljer med ytelse i verdensklasse. Sikker, pålitelig mekanisk brems aktiveres umiddelbart, holder lasten sikkert.
Vedlikeholdsfritt forseglet gir og brems beskytter mot skade fra støv og vann.

## Andre opplysninger

... *Read more*

**Materiale:** Kraftig stållegering med solid kontruksjon, Kjetting grade 10.
**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, WLL, kode og CE merking.
**Overflate:** Lakkert.
**Standard:** AS 1418.2
**Bemerk:** Leveres med overlassikring
**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# KITO CB manuell kjettingtalje

## Måltabell




## Teknisk data

| Artikkel nr. | WLL tonn | Løftehøyde m | Antall fall | Load chain mm | a mm | b mm | d mm | e mm | f mm | g mm | s mm | t mm | u mm mm | v mm mm | w mm mm | x mm mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500100050250050 | 0,5 | 2,5 | 1 | 5 | 158 | 161 | 2 500 | 69 | 99 | 27 | 35,5 | 12,1 | 17 | 77 | 35 | 89 | 10 |
| 500100050600050 | 0,5 | 6 | 1 | 5 | 158 | 161 | 2 500 | 69 | 99 | 27 | 35,5 | 12,1 | 17 | 77 | 35 | 89 | 10 |
| 500100100250050 | 1 | 2,5 | 1 | 6,3 | 162 | 161 | 2 500 | 71 | 99 | 29 | 42,5 | 16 | 21,8 | 93 | 41 | 101 | 11,5 |
| 500100100450050 | 1 | 4,5 | 1 | 6,3 | 162 | 161 | 2 500 | 71 | 99 | 29 | 42,5 | 16 | 21,8 | 93 | 41 | 101 | 11,5 |
| 500100150250050 | 1,5 | 2,5 | 1 | 7,1 | 171 | 182 | 2 500 | 78 | 112 | 34 | 47,5 | 19,5 | 26,5 | 106 | 47 | 119 | 14,5 |
| 500100200300050 | 2 | 3 | 1 | 8 | 185 | 202 | 3 000 | 87 | 125 | 36 | 50 | 21,8 | 30 | 116 | 49 | 124 | 20 |
| 500100200600054 | 2 | 6 | 1 | 8 | 182 | 202 | 3 000 | 87 | 125 | 36 | 50 | 21,8 | 30 | 116 | 49 | 124 | 20 |
| 500100203100051 | 2 | 31 | 1 | 8 | 182 | 202 | 3 000 | 87 | 125 | 36 | 50 | 21,8 | 30 | 116 | 49 | 124 | 21 |
| 500100200450050 | 2 | 4,5 | 1 | 8 | 182 | 202 | 3 000 | 87 | 125 | 36 | 50 | 21,8 | 30 | 116 | 49 | 124 | 23,45 |
| 500100300300050 | 3 | 3 | 2 | 7,1 | 171 | 235 | 3 100 | 78 | 162 | 42,5 | 56 | 27,2 | 37,5 | 138 | 57 | 148 | 24 |
| 500100500300050 | 5 | 3 | 2 | 9 | 192 | 282 | 3 600 | 91 | 194 | 46,5 | 63 | 34,5 | 47,5 | 161 | 67,5 | 172 | 41 |
| 500101000500050 | 10 | 5 | 4 | 9 | 192 | 438 | 4 200 | 111 | 308 | 72,5 | 85 | 47,5 | 63 | 231 | 97,5 | 295 | 83 |

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex