

Yoke Sikkerhetskrok med svivel DA-027N

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Klasse 8

Med kulelager, som gir full sving under belastning.

Designet med innfelt avtrekker og kulelager. Sørger for at låsemekanismen er beskyttet mot utilsiktet åpning på grunn av sammenfiltring med eventuelle hindringer under løfting.

Låsemekanismen er selvåsende under lasting.

Andre opplysninger

- **Prøvelast:** Stress testet med 20 000 sykluser ved 1,5 x WLL

... [Read more](#)

Materiale: Smidd legert stål, bråkjølt og herdet

Merking: I henhold til standard, Produsent, serienummer, dimensjon, klasse, CE

Overflate: Lakkert


Standard: Norsok R-002 Approved, DNV 2.7-1 Approved, EN 1677-3

Bemerk: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Yoke Sikkerhetskrok med svivel DA-027N

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	WLL tonn SF 4:1	A mm	B mm	D mm	H, mm	K mm	Pmm mm	T mm	Vekt kg
420500530970	5,3	6,7	61	50	23	39	283	51	30	5
420500800970	8	10	74	82	25	49	361	60	36	8,1
420501280970	12,8	16	74	82	25	65	387	70	53	13
420501520970	15,2	19	97	95	33	63	457	80	49	20
420502120970	21,2	26,5	123	115	42	69	535	99	56	32,7
420502520970	25,2	31,5	123	115	42	81	583	120	63	41