Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Wirepære

Produktinformasjon



## Produktinformasjon

### Permanente avslutninger for ståltau

Nemag Rope Pear Socket er designet for, i kombinasjon med Nemag Quick Release Link, å passere smidig over kabelskiver. Levetiden til Nemag Rope Pear Socket overgår som regel levetiden til ståltauet. Stikkhylsen kan monteres ved utstøping med en 2-komponent støpemasse uten behov for ekstern assistanse, og sikrer en sterk forbindelse. Nemag Rope Pear Socket er egnet for alle typer ståltau.

## Andre opplysninger

... *Read more*

**Materiale:** Støpt stål
**Merking:** Leverandørenes merking, størrelse og batchnummer
**Bemerk:** De angitte kapasiteter som er oppgitt er for grab-operasjoner. For andre operasjoner anvendes en sikkerhetsfaktor på 5.


**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Wirepære

## Måltabell



## Teknisk data

| Artikkel nr. | Kode | Tau diameter mm | WLL tonn | Min. bruddstyrke Tonn | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122102100120 | RP-6 | 20-21 | 5 | 35 | 152 | 84 | 36 | 310 | 23 | 21 | 33 | 38 | 26 | 1,5 |
| 122102400120 | RP-7 | 22-24 | 7 | 42,5 | 166 | 100 | 40 | 310 | 26 | 23 | 37 | 48 | 30 | 2,2 |
| 122102700120 | RP-8 | 25-27 | 8 | 52,5 | 186 | 100 | 43 | 350 | 28 | 25 | 39 | 44 | 32 | 2,4 |
| 122103000120 | RP-9 | 28-30 | 11 | 70 | 202 | 120 | 45 | 350 | 32 | 28 | 40 | 58 | 35 | 3,7 |
| 122103300120 | RP-10 | 31-33 | 13 | 85 | 222 | 120 | 52 | 445 | 32 | 28,5 | 45 | 56 | 39 | 4,1 |
| 122103600120 | RP-11 | 34-36 | 15 | 95 | 239 | 142 | 55 | 445 | 36 | 31,5 | 50 | 70 | 42 | 5,9 |
| 122104200120 | RP-13 | 40-42 | 21 | 125 | 285 | 166 | 63 | 555 | 43 | 36,5 | 59 | 80 | 48 | 9,3 |
| 122104800120 | RP-15 | 46-48 | 30 | 180 | 337 | 170 | 75 | 595 | 51 | 44 | 66 | 68 | 55 | 12,1 |

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex