

## KITO kortlenket kjetting VIS 200 klasse 10

### Produkt informasjon



#### Klasse 10 kortlenket kjetting

Europeisk kvalitet og godkjent for løft.

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10

**Merking:** I henhold til standard, Hver 20 lenke, eller minst 1 lenke per meter, er merket med produsent, serienummer og klasse

**Arbeidstemperatur:** -29 til 205°C (VIS 200), -40 til 380°C (VIS 400)

**Overflate:** Lakkert blue (VIS 200), lakkert grønn (VIS 400)

**Standard:** EN 818-2

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Chain diameter mm	WLL tonn	Min. bruddstyrke kN	Pitch Length	d mm	p mm	w1 mm	w2	Vekt	Leveringstid (dager)
203500600000160	6	1,4	56,5	-	6	18	7,8	22,2	0,83	3
203500800000160	8	2,5	101	-	8	24	10,4	29,6	1,51	3
203501000000160	10	4	157	-	10	30	13	37	2,27	3
203501300000160	13	6,7	265	39	13	39	16,9	48,1	3,9	3
203501600000160	16	10	402	48	16	48	20,8	59,2	5,79	7
203502000000160	20	16	628	60	20	60	26	74	8,9	3
203502200000160	22	19	760	66	22	66	28,6	81,4	11,4	3
203502600000160	26	26,5	1 060	78	26	78	33,8	96,2	16	3
203503200000160	32	40	1 610	96	32	96	41,6	118	24,1	3

## Måltabell

