Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kortlenket kjetting VIS 200 klasse 10, Kito

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Klasse 10 kortlenket kjetting

Europeisk kvalitet og godkjent for løft.

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10
Merking: I henhold til standard, Hver 20 lenke, eller minst 1 lenke per meter, er merket med produsent, serienummer og klasse
Arbeidstemperatur: -29 til 205°C (VIS 200), -40 til 380°C (VIS 400)
Overflate: Lakkert blue (VIS 200), lakkert grønn (VIS 400)
Standard: EN 818-2
Advarsel: Må ikke varmebehandles!


Sikkerhetsfaktor: 4:1
Klasse: 10

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kortlenket kjetting VIS 200 klasse 10, Kito

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	Min. bruddstyrke kN	Pitch Length mm	d mm	p mm	w1mm mm	w2 mm	Vekt kg
203500600000160	6	1,4	56,5	18	6	18	7,8	22,2	0,83
203500800000160	8	2,5	101	24	8	24	10,4	29,6	1,51
203501000000160	10	4	157	30	10	30	13	37	2,27
203501300000160	13	6,7	265	39	13	39	16,9	48,1	3,9
203501600000160	16	10	402	48	16	48	20,8	59,2	5,79
203502000000160	20	16	628	60	20	60	26	74	8,9
203502200000160	22	19	760	66	22	66	28,6	81,4	11,4
203502600000160	26	26,5	1 060	78	26	78	33,8	96,2	16
203503200000160	32	40	1 610	96	32	96	41,6	118	24,1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex