

# Bjelkeklype Powertex PBC-S1

## Produktinformasjon



## POWERTEX

### Produktinformasjon

Powertex PBC-S1 bjelkeklype er holdbar og enkel å installere på forskjellige bjelketyper. Bjelkeklypen er designet for å gi raske rigge- og løftepunkter for et bredt spekter av applikasjoner.

### Produktegenskaper

Sikker - Alle Powertex bjelkeklyper er belastningstestet med 2 x WLL

Kompakt, lett konstruksjon

Lavt hoderoom design

Holdbar konstruksjon i stål med pulverlakkert finish og svart belagt spindel og grep

RFID-utstyrt (chip) for enkel service og inspeksjon

QR-kode for tilgang til flerspråklige brukermanualer på stedet

Testsertifikat og samsvarserklæring følger med hver bjelkeklemme

Kan gjøres om til Blackline-versjon ved å feste den medfølgende grå etiketten over den skinnende navneplaten

### Produktalternativer

Blackline-produkter er egnet for bruk i teatre og underholdningsindustrien.

### Andre opplysninger

[... Read more](#)

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, WLL og CE-merking.

**Overflate:** Lakkert.

**Standard:** EN 13155, AS 4991

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

## Bjelkeklype Powertex PBC-S1

### Måltabell



### Teknisk data

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Bjelke bredde mm	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	H mm	F min mm	F max mm	G min mm	Vekt kg
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11
502301003500040	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16