CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Bjelkeklype Powertex PBC-S1

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Powertex PBC-S1 bjelkeklype er holdbar og enkel å installere på forskjellige bjelketyper. Bjekleklypen er designet for å gi raske rigge- og løftepunkter for et bredt spekter av applikasjoner.

Produktegenskaper

Sikker - Alle Powertex bjelkeklyper er belastningstestet med 2 x WLL
Kompakt, lett konstruksjon
Lavt hoderoom design
Holdbar konstruksjon i stål med pulverlakkert finish og svart belagt spindel og grep
RFID-utstyrt (chip) for enkel service og inspeksjon
QR-kode for tilgang til flerspråklige brukermanualer på stedet
Testsertifikat og samsvarserklæring følger med hver bjelkeklemme
Kan gjøres om til Blackline-versjon ved å feste den medfølgende grå etiketten over den skinnende navneplaten

Produktalternativer

Blackline-produkter er egnet for bruk i teatre og underholdningsindustrien.

Andre opplysninger

... *Read more*

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL og CE-merking.
Overflate: Lakkert.
Standard: EN 13155, AS 4991
Advarsel: Må ikke varmebehandles!


Sikkerhetsfaktor: 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Bjelkeklype Powertex PBC-S1

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	Bjelke bredde mm	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	H mm	F min mm	F max mm	G min mm	Vekt kg
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11
502301003500040	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex