Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Kjettingstrammere Powertex PLB

**Produktinformasjon**

## Produktinformasjon

Powertex kjettingstrammer PLB er laget av sterk Grade 8 kvalitet med sikkerhetslåsekroker i hver ende.

## Produktegenskaper

Sikker – Powertex kjettingstrammer er sterke og pålitelige og i samsvar med EN12195-3
Sikker – PLB kjettingstrammerer individuelt belastningstestet 1,25 x LC før levering
Hver kjettingstrammer er smurt og funksjonstestet før levering for å sikre effektivitet ved bruk
Støpt skrallehåndtak i stål optimalisert for en standard håndkraft på 50 daN
Smidde rørender danner et lett og sterkt senter
Den lukkede kroppskonstruksjonen beskytter gjengene mot skade og hindrer samtidig smuss fra å komme inn i senteret
Varmt smidde, herdede og tempererte øyebolter og kroker
Forkortingskroker er utstyrt med låser for å forhindre utilsiktet frakobling
Rød pulverlakkering for god korrosjonsbeskyttelse og rask identifikasjon som Powertex originalutstyr
Beregnet for bruk med Powertex surringskjede
Hver laststrammer er merket med viktige advarselsinstruksjoner
Flerspråklige brukermanualer inkludert

## Andre opplysninger

... *Read more*

**Materiale:** Høykvalitets smidd konstruksjon. Varmebehandlet for ekstra styrke.
**Merking:** I henhold til standard
**Overflate:** Lakkert
**Standard:** EN 12195-3
**Bemerk:** Hver lastestrammer er individuelt prøvelastet
**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Kjettingstrammere Powertex PLB

## Måltabell




## Teknisk data

| Artikkel nr. | Kode | Kjetting diameter mm | Lastekapasitet kN | Min. bruddstyrke Tonn tonn | STF daN | Take up mm | Prøvelast tonn | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705100810000260 | PLB-40 | 8 | 40 | 8 | 2 000 | 160 | 5 | 355 | 66 | 16 | 252 | 780 | 620 | 10,5 | 4,5 |
| 705101280000260 | PLB-63 | 10 | 63 | 12,6 | 2 000 | 162 | 7,9 | 355 | 66 | 16 | 252 | 825 | 663 | 12 | 5,4 |
| 705102030000260 | PLB-100 | 13 | 100 | 21,2 | 2 500 | 150 | 12,5 | 355 | 66 | 16 | 252 | 925 | 775 | 15 | 7,7 |
| 705103260000260 | PLB-160 | 16 | 160 | 32,2 | 2 500 | 151 | 20 | 355 | 66 | 16 | 252 | 984 | 833 | 19 | 10,2 |

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex