

# Kjettingstrammere Powertex PLB

## Produktinformasjon



## POWERTEX

Powertex kjettingstrammer PLB er laget av sterk Grade 8 kvalitet med sikkerhetslåsekroker i hver ende.

## Produktegenskaper

Sikker – Powertex kjettingstrammer er sterke og pålitelige og i samsvar med EN12195-3

Sikker – PLB kjettingstrammerer individuelt belastningstestet 1,25 x LC før levering  
Hver kjettingstrammer er smurt og funksjonstestet før levering for å sikre effektivitet ved bruk

Støpt skrallehåndtak i stål optimalisert for en standard håndkraft på 50 daN  
Smidde rønder danner et lett og sterkt senter

Den lukkede kroppskonstruksjonen beskytter gjengene mot skade og hindrer samtidig smuss fra å komme inn i senteret

Varmt smidde, herdede og tempererte øyebolter og kroker

Forkortingskroker er utstyrt med låser for å forhindre utilsiktet frakobling

Rød pulverlakkering for god korrosjonsbeskyttelse og rask identifikasjon som Powertex originalutstyr

Beregnet for bruk med Powertex surringskjede

Hver laststrammer er merket med viktige advarselsinstruksjoner

Flerspråklige brukermanualer inkludert

## Andre opplysninger

[... Read more](#)

**Materiale:** Høykvalitets smidd konstruksjon. Varmebehandlet for ekstra styrke.

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Lakkert

**Standard:** EN 12195-3

**Bemerk:** Hver lastestrammer er individuelt prøvelastet

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

## Kjettingstrammere Powertex PLB

### Måltabell



### Teknisk data

Art. nr.	Kode	Kjetting diameter mm	Lastekapasitet kN	Bruddstyrke MBL tonn	STF daN	Take up mm	Prøvelast tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Vekt kg
705100810000260	PLB-40	8	40	8	2 000	160	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5
705101280000260	PLB-63	10	63	12,6	2 000	162	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4
705102030000260	PLB-100	13	100	21,2	2 500	150	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7
705103260000260	PLB-160	16	160	32,2	2 500	151	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2