

Lufttalje Red Rooster TCR (250 - 2.000 kg)

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Lufttaljer til belastninger fra 250 kg opp til 2.000 kg

Disse RED ROOSTER-lufttaljer er spesielt utviklet til tung industriell bruk. Robust støpt stålkabinett.

Produktegenskaper

Lav vekt og derfor meget mobil
 Presis variabel hastighetsregulering (snorstyring eller tablå) Kompakt design.
 Mekanisk endestopsystem
 C = Cord Control (snorstyring) eller PE = Pendant Control (tablå)
 Lavt støynivå
 Lufttrykk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)
 Løftehøyde: standard 3 mtr. andre lengder på forespørsel

Tilbehør

Marine spesifikasjon
 Malingsystem fra C2 - Industriell til C5 - Offshore-spesifikasjon (Rød finish som standard. Andre RAL farger fås på forespørsel)
 Radio kontroll tablå til elektro pneumatiske betjeninger
 Kjettingoppsamler (PVC, galvanisert eller rustfritt stål)
 Luftforsyningssystemer og ventiler
 Iltblåsningsrør


[... Read more](#)

Bemerk: Modellene fra 500 kg WLL leveres med overlastsikring (OLL).

Advarsel: Vi anbefaler sterkt bruk av en SMC luftbehandlingsenhet. Type AC40-F04DM-8-B. (Selges separat)

Lufttalje Red Rooster TCR (250 - 2.000 kg)

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Number of falls	Løfthastighet uten last m/min	Luftforbruk ved løft	Luftforbruk ved senking	Løfthastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	Lufttilkobling	Arbeidstrykk bar	Minimum slangedimensjon	Load chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hø mm	I mm	J mm	X mm	Z mm	Vekt kg
5601TCR1000P2E	TCR-1000P2E	1	2	9,5	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2
5601TCR2000P2E	TCR-2000P2E	2	2	5,7	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7