



Lufttalje Red Rooster TCR 0,25 – 2t

Produkt informasjon

Lufttaljer til belastninger fra 250 kg opp til 2.000 kg

Disse RED ROOSTER-lufttaljer er spesielt utviklet til tung industriell bruk. Robust støpt stålkabinett.

Standard konfigurasjoner:

- Lav vekt og derfor meget mobil
- Presis variabel hastighetsregulering (snorstyring eller tablå) Kompakt design.
- Mekanisk endestopsystem
- C = Cord Control (snorstyring) eller PE = Pendant Control (tablå)
- Lavt støynivå
- Luftrykk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)
- Løftehøyde: standard 3 mtr. andre lengder på forespørsel

Tilvalg:

- Marine spesifikasjon
- Malingsystem fra C2 - Industriell til C5 - Offshore-spesifikasjon (Rød finish som standard. Andre RAL farger fås på forespørsel)
- Radio kontroll tablå til elektro pneumatisk betjening
- Kjettingoppsamler (PVC, galvanisert eller rustfritt stål)
- Luftforsyningsystemer og ventiler
- Utblåsningsrør
- "Inhouse" design til "special" design
- Pinol systemer
- Hovedbryter for luft

Kan med ekstra beskyttelse anvendes i områder sertifisert som gruppe II 2 GD c IIB T4 (135°C) (2) (Tidligere Zone 1 og 21)

Vennligst oppgi ønsket løftehøyde, samt lengde for tablået ved forespørsler.

Modellene fra 500 kg WLL leveres med overlastsikring (OLL).

Bemerk: Vi anbefaler sterkt bruk av en SMC luftbehandlingsenhet. Type AC40-F04DM-8-B. (Selges separat)

Art. nr.	Kode	WLL	Lastekjetting tonn	Luftforbruk Ø mm	Luftforbruk ved løft	Luftforbruk ved senking	Løftehastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	Lufttilkobling	Arbeidstrykk bar	Løftehastighet uten last	Minimum slangedimensjon	Antall kjettingfall	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	X	Z	Vekt kg	Leveringstid (dager)
5601TCR1000P2E	TCR-1000P2E	1	6.3x19.1mm	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	9,5	1/2"	2	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2	7	
5601TCR2000P2E	TCR-2000P2E	2	7.1x21mm	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	5,7	1/2"	2	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7	7	

Måltabell

