Lufttalje Red Rooster TCR 0.25 t - 2 t

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Lufttaljer til belastninger fra 250 kg opp til 2 tonn

Disse RED ROOSTER-lufttaljer er spesielt utviklet til tung industriell bruk. Robust støpt stålkabinett.

Produktegenskaper

Lav vekt og derfor meget mobil
Presis variabel hastighetsregulering (snorstyring eller tablå)Kompakt
design.
Mekanisk endestopsystem
C = Cord Control (snorstyring) eller PE = Pendant Control (tablå)
Lavt støynivå
Lufttrykk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)
Løftehøyde: standard 3 mtr. andre lengder på forespørsel

Tilbehør

Marine spesifikasjon
Malingsystem fra C2 - Industriell til C5 - Offshore-spesifikasjon (Rød finish som standard. Andre RAL farger fås på forespørsel)
Radio kontroll tablå til elektro pneumatiske betjeninger
Kjettingoppsamler (PVC, galvanisert eller rustfritt stål)
Luftforsyningssystemer og ventiler
Utblåsningsrør

... *Read more*


Bemerk: Modellene fra 500 kg WLL leveres med overlastsikring (OLL).
Advarsel: Vi anbefaler sterkt bruk av en SMC luftbehandlingsenhet. Type AC40-F04DM-8-B. (Selges separat)

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lufttalje Red Rooster TCR 0.25 t - 2 t

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	Antall fall	Løftehastighet uten last m/min	Luftforbruk ved løft	Luftforbruk ved senking	Løftehastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	Lufttilkobling	Arbeidstrykk bar	Minimum slangedimensjon	Load chain mm	Løfte syklus/time	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hø mm	I mm	J mm	X mm	Z mm	Vekt kg
5601TCR600250C	TCR-600250C	0,25	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	4	460	212	115	51	156	186	29	40	29	29	100	250	31,1
5601TCR600250PE	TCR-600250DPE	0,25	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	29	100	250	31,1
5601TCR500C	TCR-500C	0,5	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	25	100	250	31,1
5601TCR500PE	TCR-500PE	0,5	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	25	100	250	31,1
5601TCR1000C	TCR-1000C	1	1	11,3	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	485	212	116	40	156	186	29	40	29	25	100	250	34
5601TCR1000PE	TCR-1000PE	1	1	11,3	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	485	212	116	40	156	186	29	40	29	25	100	250	34
5601TCR1000C2	TCR-1000C2	1	2	9,5	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2
5601TCR1000P2E	TCR-1000P2E	1	2	9,5	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2
5601TCR2000C2	TCR-2000C2	2	2	5,7	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7
5601TCR2000P2E	TCR-2000P2E	2	2	5,7	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex