



## Lufttalje Red Rooster TCR (250 - 2.000 kg)

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

Lufttaljer til belastninger fra 250 kg opp til 2.000 kg

Disse RED ROOSTER-lufttaljer er spesielt utviklet til tung industriell bruk. Robust støpt stålkabinett.

#### Produktegenskaper

Lav vekt og derfor meget mobil

Presis variabel hastighetsregulering (snorstyring eller tablå) Kompakt design.

Mekanisk endestopsystem

C = Cord Control (snorstyring) eller PE = Pendant Control (tablå)

Lavt støynivå

Lufftrykk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

Løftehøyde: standard 3 mtr. andre lengder på forespørsel

#### Tilbehør

Marine spesifikasjon

Malingsystem fra C2 - Industriell til C5 - Offshore-spesifikasjon (Rød finish som standard. Andre RAL farger fås på forespørsel)

Radio kontroll tablå til elektro pneumatiske betjeninger

Kjettingoppsamler (PVC, galvanisert eller rustfritt stål)

Luftforsyningsystemer og ventiler

Utblåsningsrør

"Inhouse" design til "special" design

Pinol systemer

Hovedbryter for luft

Kan med ekstra beskyttelse anvendes i områder sertifisert som gruppe II 2 GD c IIB T4 (135°C) (2) (Tidligere Zone 1 og 21)

Vennligst oppgi ønsket løftehøyde, samt lengde for tablået ved forespørsler.

## Andre opplysninger

**Bemerk:** Modellene fra 500 kg WLL leveres med overlastsikring (OLL).

**Advarsel:** Vi anbefaler sterkt bruk av en SMC luftbehandlingsenhet. Type AC40-F04DM-8-B. (Selges separat)

Art. nr.	Kode	WLL	Number of falls	Løftehastighet uten last m/min	Luftforbruk ved løft	Luftforbruk ved senking	Løftehastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	Lufttilkobling	Arbeidstrykk bar	Minimum slangedimensjon	Load chain mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	X	Z	Vekt kg
5601TCR1000P2E	TCR-1000P2E	1	2	9,5	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2
5601TCR2000P2E	TCR-2000P2E	2	2	5,7	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7

## Måltabell

