

CERT**EX**

Ståltau og løfteredskap

Powertex 2026



NORGES STØRSTE PÅ STÅLTAU OG LØFTEUTSTYR



www.certex.no

H-SJAKKEL PBSB

POWERTEX



- Høykvalitets sjakkel bygget for krevende miljøer
- H-sjakkel med bolt og mutter
- Leveres med rustfri låsesplint
- Sikkerhetsfaktor 6:1
- Klasse 6

- Produsert og testet ihht. EN-13889
- Sjakler og bolter merket med sporingsnummer
- Produsert i legert stål
- Varmforsinket for lengre levetid
- QR-kode for brukermanualer på flere språk

Artikkel	WLL tonn	Bolt mm.	Åpning	Vekt kg
420100050860	0,5	8	12	0,05
420100080860	0,75	10	13	0,1
420100100860	1	11	16	0,15
420100150860	1,5	13	18	0,22
420100200860	2	16	21	0,36
420100330860	3,25	19	27	0,76
420100480860	4,75	22	31	1,2
420100650860	6,5	25	37	1,8
420100850860	8,5	28	43	2,6

Artikkel	WLL tonn	Bolt mm.	Åpning	Vekt kg
420100950860	9,5	32	46	3,8
420101200860	12	35	52	5,3
420101350860	13,5	38	57	7,2
420101700860	17	42	60	9,4
420102500860	25	50	74	15
420103500860	35	57	83	24
420105500860	55	70	105	45
420108500860	85	80	127	70

Kjettingtalje PCB-S2

POWERTEX



- Sikkerhetsfaktor 4:1
- EN 13157 og EN 818-7
- RFID-utstyrt for enkel service og inspeksjon

- Bunnkrok med kulelager
- QR-kode for brukermanualer på 14 språk
- COROLIM®-beskyttet kjetting

Artikkel	WLL tonn	Løfthøyde		Vekt kg
		m		
500100030300230	0,25	3		5,9
500100050300230	0,5	3		8,9
500100100300230	1	3		11,7
500100200300230	2	3		18,9
500100300300230	3	3		22,8
500100500300230	5	3		37,85
500101000300230	10	3		50

Artikkel	WLL tonn	Løfthøyde		Vekt kg
		m		
500100050600230	0,5	6		9,8
500100100600230	1	6		12
500100200600230	2	6		19,5
500100300600230	3	6		28,9
500100500600230	5	6		51,05

www.certex.no

Kjettingtalje PACB-S1

POWERTEX



- Liten og lett kjettingtalje
- Lett aluminiumshus
- Utstyrt med overlastbegrenser
- Lasttestet 1,5 x WLL

- RFID-utstyrt for enkel service og inspeksjon
- QR-kode for brukermanualer på 14 språk
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- EN 13157 og EN 818-7

Artikkel	WLL tonn	Løfte- høyde	Vekt
500100030300241	0,25	3 m	2,6 kg
500100050300241	0,5	3 m	4,6 kg
500100100300241	1	3 m	6,6 kg
500100200300241	2	3 m	13,5 kg
500100300300241	3	3 m	17 kg

www.certex.no

Jekketalje PLH-S2

POWERTEX



- Liten og lett jekketalje
- Kan brukes til både løfting og trekking
- Lasttestet 1,5 x WLL
- RFID-utstyrt for enkel service og inspeksjon

- QR-kode for brukermanualer på 14 språk
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- COROLIM®-beskyttet kjetting
- Bunnkrok med kulelager

Artikkel	WLL tonn	Løftehøyde	
		m	Vekt kg
500500030150560	0,25	1,5	2,7
500500050150560	0,5	1,5	5,2
500500080150560	0,8	1,5	6,6
500500160150560	1,6	1,5	11
500500320150560	3,2	1,5	19,9
500500630150560	6,3	1,5	24,6
500500900150560	9	1,5	50

www.certex.no

Jekketalje PALH-S1

POWERTEX



- Liten og lett jekketalje i aluminium
- Kan brukes til både løfting og trekking
- Lasttestet 1,5 x WLL
- RFID-utstyrt for enkel service og inspeksjon

- QR-kode for brukermanualer på 14 språk
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- COROLIM®-beskyttet kjetting
- Bunnkrok med kulelager

Artikkel	WLL tonn	Løftehøyde		Vekt kg
		m		
500500030150460	0,25	1,5		1,45
500500050150460	0,5	1,5		2,5

Kjettingskrev m/sikkerhetskrok

POWERTEX



- Klasse 10
- Kjettingskrev med sikkerhetskroker
- Merkebrikke påmontert
- 2-part skrev

- Ihht standard EN 818-4
- QR-kode for brukermanualer på flere språk
- Sikkerhetsfaktor 4:1

Artikkel	Dim. mm	WLL tonn	Lengde/mtr.	Antall parter	Vekt kg
240800600300010	6	2	3	2	6,7
240800600500010	6	2	5	2	10,3
240800800300010	8	3,55	3	2	11,5
240800800500010	8	3,55	5	2	17,9
240801000300010	10	5,6	3	2	18,1
240801000600010	10	5,6	5	2	33,1

www.certex.no

SURREKJETTING PLC

POWERTEX



- Klasse 8
- Surrekjetting med slavekroker i begge ender
- Merkebrikke påmontert
- Ikke godkjent for løft

- Ifht standard EN 12195-3
- QR-kode for brukermanualer på flere språk
- Tiltent i bruk sammen med Powertex kjettingstrammmer PLB

Artikkel	Dim. mm.	Lengde/mtr.	MBL/ tonn	Vekt kg
704100600500090	6	5	4,48	4,5
704100800500090	8	5	8	7,8
704100800800090	8	8	8	12,7
704101000350090	10	3,5	12,6	9,3
704101000500090	10	5	12,6	12,6
704101000600090	10	6	12,6	15,3
704101000800090	10	8	12,6	19,7
704101001000090	10	10	12,6	23,9
704101300500090	13	5	21,2	21,6
704101300800090	13	8	21,2	32,8
704101301000090	13	10	21,2	40,6
704101600500090	16	5	32	33,9
704101600600090	16	6	32	39,7
704101600800090	16	8	32	51,3

KJETTINGSTRAMMER PLB

POWERTEX



- Høykvalitets strammer bygget for krevende miljøer
- Selvlåsende sikkerhetslåser
- Klasse 8
- Ikke godkjent for løft

- Produsert og testet iht standard EN 12195-3
- QR-kode for brukermanualer på flere språk
- Individuelt lasttestet 1,25 x LC før levering
- Tiltent i bruk sammen med Powertex surrekjetting PLC

Artikkel	Dim. mm.	MBL/kg	Vekt kg
705100810000260	8	8 000	4,5
705101280000260	10	12 600	5,4
705102030000260	13	21 200	7,7
705103260000260	16	32 200	10,2

Lastesurring

POWERTEX



- En fleksibel og holdbar surring av polyesterbånd
- Komplet med vinsj og bånd
- Tilgjengelig som endeløs eller 2-delt design

- Produsert og testet lhht standard EN 12195-2

Artikkel	Type	MBL/kg	Bredde mm.	Design	Lengde m.	Vekt kg
700400502200010	Hobby 400	800	25	Endeløs	5	0,35
700400502200010	Hobby 400	800	25	2-part	5	0,46

Lastesurring

POWERTEX



- En fleksibel og holdbar surring av polyesterbånd
- Komplet med vinsj og bånd
- Tilgjengelig som endeløs eller 2-delt design

- Produsert og testet lhht standard EN 12195-2

Artikkel	Type	MBL/kg	Bredde mm.	Design	Lengde m.	Vekt kg
700900601000050	Handy	2 00	35	Endeløs	6	1,0
700900602200050	Handy	2 00	35	2-part	6	1,33

Lastesurring

POWERTEX



- En fleksibel og holdbar surring av polyesterbånd
- Komplet med vinsj og bånd
- Tilgjengelig som endeløs eller 2-delt design

- Produsert og testet lhht standard EN 12195-2

Artikkel	Type	MBL/kg	Bredde mm.	Design	Lengde m.	Vekt kg
701301001000040	Trailer	4 000	50	Endeløs	10	1,96
701300602200040	Trailer	4 000	50	2-part	6	2,06
701301002200040	Trailer	4 000	50	2-part	10	2,48

Lastesurring

POWERTEX



- En fleksibel og holdbar surring av polyesterbånd
- Komplet med vinsj og bånd
- Tilgjengelig som endeløs eller 2-delt design

- Produsert og testet lhht standard EN 12195-2

Artikkel	Type	MBL/kg	Bredde mm.	Design	Lengde m.	Vekt kg
701401001000050	Trucker	5 000	50	Endeløs	10	2,15
701401002200050	Trucker	5 000	50	2-part	10	2,67

Lastesurring

POWERTEX



- En fleksibel og holdbar surring av polyesterbånd
- Komplet med vinsj og bånd
- Tilgjengelig som endeløs eller 2-delt design

- Produsert og testet lhht standard EN 12195-2

Artikkel	Type	MBL/kg	Bredde mm.	Design	Lengde m.	Vekt kg
701901001000010	Strong Ergo	10 000	75	Endeløs	10	5,9
701901002200010	Strong Ergo	10 000	75	2-part	10	8,6
701902001000010	Strong Ergo	10 000	75	Endeløs	20	4

Hurtigsurring

POWERTEX



- Hurtigsurring i polyesterbånd
- Tilgjengelig i 1, 2, 3 og 5 mtr. lengder

- Produsert og testet lhht standard EN 12195-2

Artikkel	Type	LC daN	Bredde mm.	Design	Lengde m.
700100101000022	1	125	25	Endeløs	1
700100201000029	2	125	25	Endeløs	2
700100301000025	3	125	25	Endeløs	3
700100501000024	5	125	25	Endeløs	5
700112351000020	Display box	125	25		

Løftemagnet PLM

POWERTEX



- Løfter på flate og runde objekter
- Leveres med låsemekanisme
- RFID-utstyrt for enkel service og inspeksjon

- Lett vekt
- EN 13155 og AS 4991
- QR-kode for brukermanualer på 14 språk

Artikkel	WLL tonn	Vekt kg
5031000100000040	0,1	3
5031000300000040	0,3	10
5031000600000040	0,6	20
5031001000000040	1	40
5031002000000040	2	95

KASTEBLOKK PSBS S-2

POWERTEX



- Solid kasteblokk for midlertidige eller permanente løft- og trekkinnstallasjoner
- Smørenipler
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- Lang levetid

- Testet 2 x WLL
- Robust stålkonstruksjon
- Varmforsinket sjakkell med mutterbolt
- Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EC
- QR-kode for brukermanualer på flere språk

Artikkel	Skive/ståltau	WLL	Vekt kg
424100200040	3" skive, for 7-10 mm	2	3,8
424100400040	4,5" skive, for 10-13 mm	4	6,2
424100400045	6" skive, for 16-19 mm	4	9,7
424100800040	8" skive, for 19-22 mm	8	18,7
424101200040	10" skive, for 23-26 mm	12	42,5
424101500045	8" skive, for 22-24 mm	15	32
424101500040	12" skive, for 23-26 mm	15	57
424102200040	14" skive, for 28-32 mm	22	96

WIRETALJE PAPH-S1

POWERTEX



- Høykvalitets wiretalje bygget for krevende miljøer
- Arbeider i alle posisjoner; vannrett, loddrett og i vinkler
- Rask og enkel montering
- Allsidig wiretalje som løfter, senker og trekker med stor presisjon
- QR-kode for brukermanualer på flere språk

- Dynamisk lasttestet på minst 1,25 x WLL
- Kompakt, lett konstruksjon med aluminiumsdeksler
- Bærehåndtak for enkel transport og håndtering
- Leveres med ståltau på 20 meter, andre lengder på forespørsel
- RFID for enkel service og inspeksjon
- Standard: EN 13157 og EN 13414-1

Artikkel	WLL tonn	Vekt uten ståltau
501100082000180	0,8	6,5 kg
501100162000180	1,6	12,5 kg
501100322000180	3,2	23,5 kg
501100542000180	5,4	56 kg

Ståltauklemme PWRG

POWERTEX



- Symetrisk - kan ikke monteres feil
- Godkjent for løft ved bruk av 6 og 8-slått 1960 N/mm² ståltau

- Galvanisert
- M5-M10 smidd utførelse
- M12-M16 støpt utførelse

Artikkel	Tau dia. mm	Gjenge	Antall klemmer ved løft	Dreiemoment Nm	Vekt kg per 100 stk.
121100400090	3-4	M5	3	5	5
121100600090	5-6	M6	3	9	10
121100800090	7-8	M6	3	12	14
121101000090	9-10	M8	3	33	25
121101250090	10-12,5	M8	3	33	32
121101650090	13-16,5	M10	3	45	58
121102000090	17-20	M12	3	75	95
121102500090	21-25	M16	3	190	164
121103500090	26-35	M16	4	277	370

Ståltauklemme Eureka

POWERTEX



- Godkjent for løft

- 2101-2102 støpt og El-forsinket
- 2103-2108 smidd og galvanisert

Artikkel	Tau dia. mm	Gjenge	Antall klemmer ved løft	Dreiemoment Nm	Vekt kg per 100 stk.
121100500070	4-5	M5	2	6	6,5
121100600070	6	M6	2	15	14
121100800070	8	M6	2	15	24
121101000070	9-10	M8	2	30	52
121101100070	11	M8	2	30	52
121101300070	12-13	M10	2	70	80
121101400070	14	M10	2	70	115
121101600070	15-16	M12	2	115	170

Ståltauklemme PCTB

POWERTEX



- Holdbar finish: 7-10 mm Dacromet, >10 mm er varmforsinket
- Tydelig merket for full sporbarhet

EN 13411-5 (Type B)

Artikkel	Tau dia. mm	Gjenger	Antall klemmer	Dreiemoment Nm	Vekt kg per 100 stk.
121100700230	6-7	5/16-18 UNC	2	20,3	0,08
121100800230	8	3/8-16 UNC	3	40,7	0,12
121101000230	9-10	7/16-14 UNC	3	61	0,2
121101100230	11	1/2-13 UNC	3	88	0,32
121102300230	12-13	1/2-13 UNC	3	88	0,33
121101500230	14-15	9/16-12 UNC	3	129	0,45
121101600230	16	9/16-12 UNC	3	129	0,46
121102000230	18-20	5/8-11 UNC	4	176	0,65
121102200230	22	3/4-10 UNC	4	305	0,94
121102600230	24-26	3/4-10 UNC	5	305	1,1
121103000230	28- 30	3/4-10 UNC	6	305	1,3
121103400230	32-34	7/8-9 UNC	7	488	1,8
121103600230	36	7/8-9 UNC	7	488	2
121104000230	38-40	7/8-9 UNC	8	488	2,3

www.certex.no

Løpekatt PPT-S2

POWERTEX



- Integrert mekanisk stoppfunksjon
- Passer de fleste bjelketyper og løfteblokker

- Prøvebelastet til 1,5 x WLL
- Sikkerhetsfaktor 4:1

Artikkel	WLL tonn	Bjelke bredde mm	Modell	Minimum radius mm	Vekt kg
502500031520210	0,25	50-152	PPT-S2	800	4,6
502500051350210	0,5	50-135	PPT-S2	800	6,8
502500101400210	1	55-140	PPT-S2	1 000	11,2
502500201550210	2	65-155	PPT-S2	1 100	16,9
502500301600210	3	90-160	PPT-S2	1 300	28,6
502500501800210	5	90-160	PPT-S2	1 500	44,8

Øyebolt LPS

POWERTEX



- Holdbar overflate - PURE RED pulverlakk
- 360 grader rotasjon

- EN 1677-1
- Typetesting til 1,5 x WLL
- Sikkerhetsfaktor 4:1

Artikkel	WLL tonn	Gjenge mm	Modell	Moment Nm	Vekt kg
4215LPSM8	0,3	M8	LPS-M8	6-10	0,11
4215LPSM10	0,4	M10	LPS-M10	6-10	0,12
4215LPSM12	0,75	M12	LPS-M12	10-15	0,2
4215LPSM16	1,5	M16	LPS-M16	20-30	0,35
4215LPSM20	2,3	M20	LPS-M20	50-70	0,66
4215LPSM24	3,2	M24	LPS-M24	120-150	1,1
4215LPSM30	4,5	M30	LPS-M30	200-250	2,1
4215LPSM36	7	M36	LPS-M36	280-400	4
4215LPSM42	9	M42	LPS-M42	400-500	5,5
4215LPSM48	12	M48	LPS-M48	400-500	8,9

Sveisbart løftepunkt LPW

POWERTEX



- Holdbar overflate - PURE RED pulverlakk
- Klart for sveising

- Typetesting til 1,5 x WLL
- Sikkerhetsfaktor 4:1

Artikkel	WLL tonn	Modell	Vekt kg
4215LPW1T	1	LPW-1T	0,47
4215LPW2T	2	LPW-2T	0,5
4215LPW3T	3	LPW-3T	0,7
4215LPW5T	5	LPW-5T	1,5
4215LPW8T	8	LPW-8T	2,5
4215LPW10T	10	LPW-10T	3,6
4215LPW15T	15	LPW-15T	5,8

Løfteøye LPB

POWERTEX



- Holdbar overflate - PURE RED pulverlakk
- 360 grader rotasjon, også under belastning

- EN 1677-1
- Typetesting til 1,5 x WLL
- Sikkerhetsfaktor 4:1

Artikkel	WLL tonn	Gjenge mm	Modell	Moment Nm	Vekt kg
4215LPBM8	0,4	M8	LPB-M8	10-40	0,44
4215LPBM10	0,6	M10	LPB-M10	10-40	0,45
4215LPBM12	0,7	M12	LPB-M12	10-40	0,45
4215LPBM16	1,5	M16	LPB-M16	45-130	0,5
4215LPBM20	2,5	M20	LPB M20	100-170	2,3
4215LPBM24	4	M24	LPB-M24	190-280	2,4
4215LPBM30	6	M30	LPB-M30	270-600	3,8
4215LPBM36	10	M36	LPB-M36	270-600	3,9
4215LPBM42	13	M42	LPB-M42	350-800	6
4215LPBM48	14	M48	LPB-M48	350-800	6,2
4215LPBM56	20	M56	LPB-M56	350-900	10,1
4215LPBM64	20	M64	LPB-M64	500-1000	10,9

www.certex.no

Løfteøye LPD

POWERTEX



- Holdbar overflate - PURE RED pulverlakk
- 360 grader rotasjon, 150 grader fra vertikal

- EN 1677-1
- Typetesting til 1,5 x WLL
- Sikkerhetsfaktor 4:1

Artikkel	WLL tonn	Gjenge mm	Modell	Moment Nm	Vekt kg
4215LPDM8	0,3	M8	LPD-M8	30	0,5
4215LPDM10	0,63	M10	LPD-M10	60	0,5
4215LPDM12	1	M12	LPD-M12	100	0,5
4215LPDM16	1,5	M16	LPD-M16	150	0,55
4215LPDM20	2,5	M20	LPD-M20	250	1,4
4215LPDM24	4	M24	LPD-M24	400	1,5
4215LPDM30	5	M30	LPD-M30	500	3
4215LPDM36	8	M36	LPD-M36	800	5,8
4215LPDM42	15	M42	LPD-M42	1500	11,1
4215LPDM48	20	M48	LPD-M48	2000	11,6

Hva er Powertex?



Powertex

- for et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø!

Trygge løft, trygt arbeid i høyden og trygg lastsikring av gods fra A til B.

Axel Johnson Internationals varemerke Powertex gir deg alt du trenger for dette. Høy kvalitet, produkter som samsvarer med alle Europeiske standarder og reguleringer og bærekraftig produsert.



Powertex dekker løfteutstyr, surringsprodukter, jernvarer og fallsikringsprodukter. Powertex tilbyr deg produkter av høy kvalitet.

Våre produkter passer for daglig bruk i generelle industrielle applikasjoner. Enten du er aktiv innen bygg og anlegg, prosessindustri, offshore, logistikk eller en annen sektor, kan du jobbe trygt og effektivt med våre produkter.

CERTEX



Kvalitetsleverandør - langs hele Norges kyst



Foto: Deogratias Saidi

www.certex.no